

NEPHOS_20R

PROFILO LED INCASSO RECESSED LED PROFILE

Lampada da incasso a LED in estrusione di alluminio o verniciato anodizzato con diffusore in PMMA satinato opale. Necessita di alimentatore per LED da posizionare in cassetta ispezionabile e degli accessori dedicati.


Recessed LED lamp in extruded anodized aluminum with satin PMMA opal diffuser. Requires power supply for LED in remote position and specific accessories.



CE F III IP20 ES

NEPHOS_20R

PROFILO LED
LED PROFILE



L 500

12W LED - 24Vdc

76470.012 __ 2700K (975lm)
76471.012 __ 3000K (1005lm)
76472.012 __ 4200K (1045lm)

L 1000

24W LED- 24Vdc

76470.024 __ 2700K (1950lm)
76471.024 __ 3000K (2010lm)
76472.024 __ 4200K (2090lm)

27W LED - 24Vdc


76475.027 __ 2800K (1800lm)
76476.027 __ 4200K (2030lm)

54W LED - 24Vdc

76475.054 __ 2800K (3600lm)
76476.054 __ 4200K (4060lm)

NEPHOS_20R

PROFILO LED CURVA 90°
90° CURVE LED PROFILE






4W LED - 24Vdc

76470.004 __ 2700K (390lm)
76471.004 __ 3000K (400lm)
76472.004 __ 4200K (420lm)

9W LED - 24Vdc

76475.009 __ 2800K (720lm)
76476.009 __ 4200K (810lm)

FINISH

-  **.02** Bianco opaco / Matt white
-  **.03** Nero / Black
-  **.06** Anodizzato grigio / Anodized gray











12345.001 __




NEPHOS_20

ACCESSORI
ACCESSORIES

CE   IP20

	76450.001 --	Terminale di chiusura per Nephos_20. End cap for Nephos_20.
	76450.002 --	Terminale di chiusura con ingresso alimentazione per Nephos_20. End cap with power input and cable clamps for Nephos_20.
	76470.001 --	Terminale di chiusura per Nephos_20R. End cap for Nephos_20R.
	76450.004	Raccordo lineare interno per Nephos_20 e Nephos_20R. Internal linear joint for Nephos_20 and Nephos_20R.
	76550.003	Kit sospensione soffitto con cavo da 2 m. Blocco fune automatico. Ceiling suspension kit with 2 m steel cable. Automatic blocking of the rope.
	76450.003	Attacco statico a soffitto per Nephos_20. Static ceiling fixing for Nephos_20.
	76450.006 --	Kit di alimentazione comprensivo di driver per LED. 30W 24V e di 2 m di cavo 2x0,5 mm. Power supply kit including driver for Power LED. 30W 24V and 2 m cable 2x0,50 mm.
	76450.005 --	Kit rosone da incasso comprensivo di 2 m di cavo 2x0,5 mm. Necessita di alimentatore per LED. Recessed ceiling kit including 2 m cable 2x0,5 mm. Driver for Power LED required (not included).

FINISH

-  **.02** Bianco opaco / Matt white
-  **.03** Nero / Black
-  **.06** Anodizzato grigio / Anodized gray



12345.001 --

